


Geberit FlowFit T-stuk gelijkvormig



Voorbeeldafbeelding

Toepassingsgebied

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

Technische gegevens

Materiaal | PPSU

Art. nr.	d, Ø	arc	L	L1	Z
620.080.00.1	16 mm	90 °	11.5 cm	5.8 cm	2.5 cm
620.081.00.1	20 mm	90 °	11.9 cm	6 cm	2.7 cm
620.082.00.1	25 mm	90 °	12.4 cm	6.2 cm	2.9 cm
620.083.00.1	32 mm	90 °	14 cm	7 cm	3.4 cm
620.084.00.1	40 mm	90 °	15 cm	7.5 cm	3.9 cm
620.085.00.1	50 mm	90 °	23 cm	11.5 cm	5.6 cm
620.086.00.1	63 mm	90 °	24.9 cm	12.5 cm	6.1 cm
620.087.00.1	75 mm	90 °	26.1 cm	13.1 cm	6.7 cm