



Voorbeeldafbeelding

## TOEPASSINGSGBIED

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor gebruik als overgang van Geberit FlowFit naar systemen van derden
- Voor meerlagenbuizen volgens ISO 21003
- Voor kunststof buizen van vernet polyethyleen (PEX) volgens ISO 15875
- Voor kunststof buizen van polybuteen (PB) volgens ISO 15876

- Alleen verpersbaar met Geberit FlowFit persbekken
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap

## TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

## INFO

- Leidingen van systemen van derden moeten worden verwerkt met de Geberit FlowFit ontbraam- en kalibreergereedschap voor systemen van derden
- Voorhet ontbramen en kalibreren van leidingen van derden zie de Geberit FlowFit ontbraam- en kalibreergereedschap, artikelnummers 690.310.00.1 tm 690.314.00.1 (diameter afhankelijk).
- Optioneel bij te bestellen art nr 655.087.00.1 Geberit koffer voor 5 kalibreerdoornen en FlowFit overgangen.

## EIGENSCHAPPEN

- Persindicator

Art. nr.	d, ø mm	d1, ø mm	s mm	L cm	Z cm
Deze artikelen passen voor het systeem: <b>Geberit FlowFit</b>					
620.703.00.1	16	16	2.0-2.2	7.8	1.3
620.711.00.1	20	20	2.0-2.25	7.8	1.3

<i>Art.nr.</i>	<i>d, ø</i> mm	<i>d1, ø</i> mm	<i>s</i> mm	<i>L</i> cm	<i>Z</i> cm
620.712.00.1	20	20	2.8–2.9	7.8	1.3
620.723.00.1	25	25	2.5–2.7	7.8	1.3
620.724.00.1	25	25	3.5–3.7	7.8	1.3
620.727.00.1	25	26	3.0–3.0	7.8	1.3