


Geberit FlowFit muurplaat 90°



Voorbeeldafbeelding



TOEPASSINGSGBIED

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor regenwater met pH-waarde $\geq 5,5$
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

EIGENSCHAPPEN

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Drie bevestigingspunten
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

EXTRA TE BESTELLEN

- Geberit geluidsisolatieschijf voor muurplaat 90° enkelvoudig

TOEBEHOREN

- Geberit geluidsisolatieset voor muurplaat 90° enkelvoudig

Art. nr.	d, \varnothing mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l1 cm	Z cm
620.750.00.1	16	3/8	90	3.6	6	1.9	1.3	2.7
620.760.00.1	16	1/2	90	3.6	6	1.9	1.3	2.8
620.751.00.1	20	3/8	90	3.6	6	1.9	1.3	2.7

<i>Art.nr.</i>	<i>d. ø</i> <i>mm</i>	<i>Rp</i> <i>"</i>	<i>arc</i> <i>°</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>L1</i> <i>cm</i>	<i>I</i> <i>cm</i>	<i>I1</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>
620.761.00.1	20	1/2	90	3.6	6.3	1.9	1.3	3.1
620.800.00.1	16	3/8	90	5.2	6	1.9	1.5	2.7
620.810.00.1	16	1/2	90	5.2	6	1.9	1.5	2.7
620.801.00.1	20	3/8	90	5.2	6	1.9	1.5	2.7
620.811.00.1	20	1/2	90	5.2	6	1.9	1.7	3.1
620.821.00.1	20	3/4	90	5.2	6.3	1.9	1.9	3
620.802.00.1	25	3/4	90	5.2	6.7	1.9	1.9	3.4
620.770.00.1	16	1/2	90	7.8	6.8	1.9	3	3.5
620.771.00.1	20	1/2	90	7.8	7.3	1.9	3	4