



# Geberit FlowFit doorlusmuurplaat 90°



Voorbeeldafbeelding



## TOEPASSINGSGBIED

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor regenwater met pH-waarde  $\geq 5,5$
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0-3)

- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap

## EIGENSCHAPPEN

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Vier bevestigingspunten
- Loodvrij

## TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

## TOEBEHOREN

- Geberit geluidsisolatieset voor doorlusmuurplaat 90°

Art. nr.	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	a cm	L cm	L1 cm	L2 cm	l cm	l1 cm	Z cm
620.830.00.1	16	1/2	16	90	5	5.2	7.1	7.1	1.9	2.4	3.8
620.831.00.1	16	1/2	20	90	5	5.2	7.1	7.1	1.9	2.4	3.8
620.841.00.1	20	1/2	16	90	5	5.2	7.1	7.1	1.9	2.4	3.8

<i>Art.nr.</i>	<i>d, ø</i> mm	<i>Rp</i> "	<i>d1, ø</i> mm	<i>arc</i> °	<i>a</i> cm	<i>L</i> cm	<i>L1</i> cm	<i>L2</i> cm	<i>I</i> cm	<i>I1</i> cm	<i>Z</i> cm
<b>620.851.00.1</b>	20	1/2	20	90	5	5.2	7.6	7.6	1.9	2.4	4.3
<b>620.832.00.1</b>	20	1/2	25	90	5	5.2	7.6	7.8	2.2	2.4	4.3
<b>620.842.00.1</b>	25	1/2	20	90	5	5.2	7.8	7.6	2.2	2.4	4.3
<b>620.852.00.1</b>	25	1/2	25	90	5	5.2	7.3	7.3	2.2	2.4	4.3