

ComfoTube Hulpstukken

Hulpstukken

- Bocht
- Klikmof
- Afdichtingsdop
- Ring



Algemeen

De toepasbaarheid van ComfoTube wordt vergroot door de mogelijkheid van speciale hulpstukken. De hulpstukken zorgen naast een ruimere toepassing tevens voor minimale hoeveelheid afval tijdens het bouwproces. De hulpstukken dragen bij aan het optimaal functioneren van het ComfoTube systeem in verschillende situaties.

Uitvoeringen

De volgende onderdelen behoren tot de ComfoTube hulpstukken:

- Bocht
- Klikmof
- Afdichtingsdop
- Ring

Deze hulpstukken worden in het vervolg uitgebreid omschreven.

Afdichtingsring

Voor elke verbinding tussen het ComfoTube luchtverdeel slang en componenten/accessoires zal voor een 100% luchtdichte afdichting om het kanaal een O-ring moeten worden aangebracht. De O-ring moet om de eerste niet beschadigde buitenring van de luchtverdeel slang worden aangebracht. De O-ring zorgt naast een luchtdichte afdichting al deels voor een borging van het kanaal in het hulpstuk.



Klikmof



De klikmof is gemaakt om tijdens het bouwproces het maximale rendement uit de hoeveelheid geleverde luchtverdeel slangen te halen. Hierdoor wordt het aantal van overgebleven niet verwerkte kanaaldelen tot een minimum beperkt.



ComfoTube Hulpstukken

Afdichtingsdop

De afdichtingsdop zorgt ervoor dat de kanalen tijdens het bouwproces niet vervuilen. Hiermee wordt de zekerheid van schone kanalen gewaarborgd.



Bocht

De ComfoTube bocht geeft de mogelijkheid om een extra korte bochtradius in het systeem te realiseren. De bocht is uniek doordat deze direct te plaatsen is op de koppeling van de verdeelunits.

De ComfoFresh bocht biedt daarnaast de oplossing voor de situatie waar het niet mogelijk is om tijdens het bouwproces de luchtverdeelslangen uit het plafond of uit de vloer te laten steken (vb. tunnelbouw).

