

Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat prog.+RH T-168 P+RH RAL9016

1086984

- Meet en geeft de waargenomen kamertemperatuur en relatieve vochtigheid weer
- Beschermingsklasse: IP 30
- Kleur: verkeerswit RAL 9016

Functies:

- Display voor verwarming of koeling
- Registratie van de luchtvochtigheid in de ruimte
- Verlaging van de temperatuurweergave
- Digitale temperatuurinstelling
- Assistent voor het instellen van de tijd
- 6 vast geprogrammeerde daalprofielen
- 1 vrij programmeerbaar daalprofiel
- Koeling toegestaan (kamer per kamer)
- Selectie temperatuurweergave Celsius/Fahrenheit
- Selectie van regelfuncties: kamertemperatuur (RT), met vloersensor max. / min (FT), afstandssensor (FS), buitensensor (RO)
- Achtergrondverlichting display (dooft 10 seconden na bediening)
- Weergave van de softwareversie bij het inschakelen
- Compatibel met Uponor Smatrix Move bedieningsunit X-157 bedraad (1071693)
- Instelpuntbereik 5 - 35 °C
- Aansluitmogelijkheid voor een vloer-/afstandsbedienings- of buitensensor

Bestaande uit:

- Uponor Smatrix Wave ruimtevoeler prog.+ RH T-168
- 2 x AAA-batterijen
- Bevestigingsmateriaal met muurbeugel en tafelstandaard



Over Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat prog.+RH T-168 P+RH

Specificatie

- Tot 4 regelaars in één systeem
- Automatische kalibratie optimaliseert energieverbruik en comfort
- Ondersteunt tot 6 kamerthermostaten en 8 actuators (24 V) per regelaar
- Geïntegreerde pomp- en ketelrelais
- Geïntegreerde klep- en pompintervalschakeling
- Max. Stroomverbruik per actuator: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A piek)

Smatrix Wave Pulse:

- Lokale toegang via (WLAN) of toegang op afstand (via internetverbinding) met Uponor Smatrix Pulse app
- Tijdelijk WLAN-toegangspunt voor directe toegang (als lokaal WLAN niet beschikbaar is)
- Smart home-integratie mogelijk met Amazon Alexa of Google Home
- Multi Home besturing
- Toegang van derden voor ondersteuning op afstand (gebruikersautorisatie vereist)
- Historische trendanalyse via de Uponor Smatrix Pulse app
- Timer programmering
- Comfortinstellingen
- Diagnose van de voeding
- De Pulse com R-208 interface is vereist voor alle bovenstaande functies.

Smatrix Wave:

- Temperatuurreductieprogramma's voor elk kanaal
- max / min temperatuurgrenzen
- Vakantie-instellingen
- Automatische zomer- / winteromschakeling
- Systeem diagnostiek
- Trendweergave (instelpunt vs. kamertemperatuur, enz.)
- Configuratie van accessoires
- Lokale toegang (WLAN) of toegang op afstand (via internetverbinding) met Uponor Smatrix app
- Informatie over status en energie-efficiëntie
- De I-167 programmeerunit is vereist voor alle bovenstaande functies.

Toepassing

- Draadloze regelmodule voor vloerverwarming en -koeling
- Instelbereik: +5°C tot +35 °C

Certificaten

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat prog.+RH T-168 P+RH RAL9016

1086984



Technische gegevens

Item maateenheid	st.
Item no VVS	466251080
Item no NRF	8361091
Lengte (l)	80 mm
Z-meting H	25 mm
Z-meting W	80 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	75
Packaging Quantity PL4	1800

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl