

Composite OEM vloerverwarmingsverdeler

Type: OEM Industrie + Flowmeter



Kenmerken

- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Geïsoleerd dankzij luchtkamers rondom de waterzijdige doorlaat
- Modulaire opbouw
- Geschikt voor o.a. warmtepompinstallaties
- Toepasbaar in zowel utiliteits- als woningbouw
- Aansluiting primair zowel links als rechts mogelijk
- Snelle en eenvoudige installatie d.m.v. insteeknippels
- Thermostatische ventielen instelbaar/afsluitbaar
- Flowmeters instelbaar/afsluitbaar
- Pompunit achteraf te voorzien
- Aanvoer- en retourbalk voorzien van kogelkraan, thermometer en vulkraan
- Koelen zonder condensatie
- Voorbereid voor zoneregeling, bedraad of draadloos

Groepen

Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen
062001	1-groeps	062006	6-groeps	062011	11-groeps	062016	16-groeps
062002	2-groeps	062007	7-groeps	062012	12-groeps	062017	17-groeps
062003	3-groeps	062008	8-groeps	062013	13-groeps	062018	18-groeps
062004	4-groeps	062009	9-groeps	062014	14-groeps	062019	19-groeps
062005	5-groeps	062010	10-groeps	062015	15-groeps	062020	20-groeps

Technische specificaties

Medium:	water of water-glycoloplossingen
Maximaal percentage glycol:	30%
Maximale werkdruk:	6 bar
Maximale testdruk met koud water:	6 bar
Standaard flowmeterschaal:	0 - 5 l/min
Thermometerschaal:	0 - 60 °C
Aansluiting van de verdeler primair:	1"
Aansluiting van de vloerverwarmingsbuis:	3/4" M - euroconus
Hartafstand tussen de ventielen secundair:	60 mm

Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving
190055	Meerprijs mano-/thermometer gemonteerd (0 - 6 bar / 0 °C tot 60 °C) i.p.v. thermometer
191828	Meerprijs automatische ontlufter 1/2" composite
190441	Flowmeter 1 - 150 l/h (i.p.v. de standaard flowmeter 0-300 l/h)
190443	Flowmeter 1 - 480 l/h (i.p.v. de standaard flowmeter 0-300 l/h)
190446	Flowmeter 1 - 720 l/h (i.p.v. de standaard flowmeter 0-300 l/h)
650019	Composite geleidebocht 14 - 18 mm
650006	Composite geleidebocht 20 - 22 mm
191840	Kunststof klemthermometer 16 mm
191842	Kunststof klemthermometer 20 mm
650227	Composite leidingsleutel 27 mm t.b.v. euroconus adapter
650229	Composite contrasleutel t.b.v. kunststof insteeknippel
070061	Pompunit t.b.v. Industrie verdeler