

# Seppelfricke SEPP Eis® vorstbestendige gevelkraan krukbediening-zonder eindkap MM R1/2" x G3/4" (DN15) mat-Cr

0210810

type 8041

De 8041 SEPP-Eis is een vorstbestendige gevelkraan die niet nadruppelt bij het dichtdraaien. Bij bevriezing wordt de volumetoename automatisch geabsorbeerd in de doorvoerbuis waardoor vorstschade voorkomen wordt. De gevelkraan is geschikt voor enkel of dubbelsteens muren, eventueel voorzien van pleisterwerk. De SEPP-Eis is snel te monteren dankzij de insteekverbinding.

- verkrijgbaar met kruk- en sleutelbediening.
- druppelt niet na bij dichtdraaien
- eenvoudige en snelle montage dankzij insteekverbinding
- met Kiwa en DVGW keur
- voorzien van een emmerhaak
- muurdoorvoer is standaard voorzien van isolatie
- voor wanddikte van 135 tot 500 mm

## toepassingen



## segmenten



## certificaten



## specificaties

### karakteristieken

<b>kleur</b>	chroom
<b>materialen</b>	messing (CW617N)
<b>afwerking</b>	mat
<b>producent</b>	Seppelfricke
<b>vorm</b>	haaks (90°)
<b>druktrap product</b>	PN 10
<b>afdichting</b>	EPDM

### productinformatie

<b>artikel</b>	Seppelfricke SEPP Eis® vorstbestendige gevelkraan krukbediening-zonder eindkap MM R1/2" x G3/4" (DN15) mat-Cr
<b>artikelnummer met gtin</b>	0210810 (04018422305371)
<b>productnummer met gtin</b>	0210810 (04018422029598)
<b>voorganger</b>	<a href="#">3185996</a>
<b>artikelgroep</b>	8041 - SEPP Eis vorstbestendige gevelkraan met kruk (2 x buitendraad)
<b>afmeting</b>	R1/2xG3/4 (DN15) zonder eindkap Cr
<b>gewicht</b>	2,3 kg
<b>afmetingen</b>	654x94x134 mm
<b>verpakking</b>	doos (1 st)

### algemeen

<b>productgroep</b>	kranen (gevelkranen, beluchterkranen, sanitairkranen)
<b>ETIM klasse</b>	<a href="#">EC011378 Buitenkraan</a>
<b>intrastatnummer</b>	84818019
<b>land van oorsprong</b>	Hongarije
<b>merk</b>	Seppelfricke
<b>serie</b>	SEPP Eis®
<b>type</b>	8041

### techniek

max. werkdruk	10 bar
max. mediumtemperatuur	90 °C
piek mediumtemperatuur	90 °C
Kvs-waarde	0,9

## afmetingen

label	waarde
DN1	1/2" (DN15)
l1	577
slw1	22
d2	14,0
DN2	3/4" (DN20)
l2	46
slw2	22
M	37
Y	8
hoek	90

zie hierboven voor de afbeelding met afmetingen

## downloads








## ETIM

label	waarde
ETIM klasse	<a href="#">EC011378 Buitenkraan</a>
Materiaal	Messing
Oppervlaktebescherming	Verchroomd
Maat aansluiting aanvoer	1/2"
Maat draadaansluiting uitloop (inch)	3/4"
Met mengfunctie voor koud en warm water	Nee
Met gevelplaat	Ja
Met beluchter	Ja
Met draaibeveiliging	Ja




label	waarde
Muurdikte	135mm - 500mm
Automatische leegloop	Nee
Muurdoorvoerdiameter	38mm
Aparte doorvoer voor spindel	Nee
Terugstroombeveiliging conform EN 1717	EB

## verwant

### accessoires

	artikelnummer	omschrijving
	<a href="#">0201256</a>	Seppelfricke SEPP Eis® kraankop vorstbestendige gevelkraan krukbediening FM d22 x G3/4" (DN15) mCr
	<a href="#">0001559</a>	Seppelfricke SEPP Germany bovendeel krukbediening M G1/2" (DN15) mCr
	<a href="#">0201197</a>	Seppelfricke SEPP Germany bovendeel sleutelbediening met keerklep M G1/2" (DN15) Cr
	<a href="#">0211399</a>	Seppelfricke SEPP Eis® Demontagebeugel RVS voor SEPP Eis (Basis) en Aqua-Secure 22 (DN20)
	<a href="#">0201258</a>	Seppelfricke SEPP Eis® kraankop sleutelbediende knop FM d22 x G3/4" (DN15) mCr
	<a href="#">0211252</a>	Seppelfricke SEPP Eis® slangbeluchter MM M24x1 x G3/4" (DN15) Cr
	<a href="#">0201257</a>	Seppelfricke SEPP Eis® kraankop sleutelbediening FM d22 x G3/4" (DN15) mCr

### bevat

	artikelnummer	omschrijving	
	<a href="#">0001559</a>	Seppelfricke SEPP Germany bovendeel krukbediening M G1/2" (DN15) mCr	1
	<a href="#">0201256</a>	Seppelfricke SEPP Eis® kraankop vorstbestendige gevelkraan krukbediening FM d22 x G3/4" (DN15) mCr	1
	<a href="#">0211252</a>	Seppelfricke SEPP Eis® slangbeluchter MM M24x1 x G3/4" (DN15) Cr	1